

Caratteristiche tecniche

Tensione di funzionamento 9-16 Volt
Temperatura di funzionamento -40°C / +85°C
Consumo di corrente 1mA
Sensibilità 0,5°

Condizioni di garanzia

Questo apparecchio è garantito contro ogni difetto di fabbricazione per un periodo di 24 mesi dalla data di installazione. Si prega pertanto di compilare nella sua interezza il certificato di garanzia contenuto nel presente libretto di istruzione e di NON RIMUOVERE l'etichetta di garanzia riportata sull'apparecchio. La mancanza o la rottura di tale etichetta o di uno solo dei particolari nella compilazione del certificato del documento di vendita allegato. La garanzia ha validità esclusivamente presso i centri autorizzati da Gemini Trading S.r.l.

La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti all'apparecchio e all'impianto elettrico del veicolo dovuti a cattiva installazione, manomissione o uso improprio dell'apparecchio.

Per ulteriori informazioni, contattare il NS. Servizio di Assistenza Tecnica telefonando al numero **0332-943226**

by **GEMINI TRADING S.r.l.** Via Luigi Galvani 12
21020 Bodio Lomnago (VA) Italia
E-mail: info@gemini-alarm.com
www.gemini-alarm.com

7530


GEMINI
CAR ALARM SYSTEMS



Descrizione

Gemini 7530.

Gemini 7530 è un sensore di inclinazione che permette di rilevare un'eventuale variazione di assetto del veicolo, provocato dal sollevamento dello stesso con un carro attrezzi o con un cric.

Consigli utili per l'installazione

Per un buon funzionamento il sensore 7530 deve essere montato in posizione orizzontale e fissato con le viti in dotazione all'interno dell'abitacolo.

Collegamenti elettrici

Rosa	→	Al conduttore Rosa dell'allarme Gemini
Marrone	→	Massa
Verde-Nero	→	Al conduttore Verde-Nero dell'allarme Gemini

